Pintura antimanchas

Interior

STOP MANCHAS — Ref. 1440

Pintura antimanchas al agua, para el pintado en interiores de paredes y techos. Por su excelente adherencia es compatible con diversos soportes. Puede utilizarse tanto de fondo como de acabado. Alta lavabilidad.

Eficaz aislante, para cubrir manchas de humo, nicotina, aceites vegetales y minerales, manchas de agua seca, rotuladores, bolígrafos, etc.

Aplicación preferentemente con rodillo de pelo corto (antigota), brocha ó pistola airless.

Capacidad
1 l
4 l
10 l

Producto	Pintura antimanchas acrílica.
Uso	Cubre manchas de humo, nicotina, aceites vegetales y minerales, manchas de agua seca, rotuladores, bolígrafos, etc. Se puede utilizar tanto como fondo o como acabado.
Aplicación	Rodillo de pelo corto (antigota), brocha o pistola airless.
Composición	Copolímero acrílico.
Color	Blanco.
Brillo	Mate.
Propiedades	Eficaz aislante, alta lavabilidad, libre de disolventes y amoníaco.
Diluyente	Agua.
Secado	Repintado: 4 horas, mínimo.
Rendimiento	6-8 m² por litro y mano.
Limpieza	Agua.

Pintura antimanchas

Eficaz aislante, gran blancura, alta lavabilidad. Para interior.

Ficha técnica — STOP MANCHAS — Ref. 1440

Tipo

Pintura antimanchas acrílica para el pintado en interiores de paredes y techos.

Excelente adherencia, alta lavabilidad, eficaz aislante.

Destino

Eficaz aislante, para cubrir manchas de humo, nicotina, aceites vegetales y minerales, manchas de agua seca, rotuladores, bolígrafos, etc. Puede utilizarse tanto de fondo como de acabado.

PROPIEDADES

- Interior.
- Eficaz aislante.
- Gran blancura.
- Alta lavabilidad.
- Excelente adherencia.
- Libre de disolventes y amoníaco.
- Fácil aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,360 kg/l (a 23ºC).
Viscosidad: 21 ± 3 Poises.
Brillo (ángulo 85º): 5,2
Ph: 8 - 8,5
Lavabilidad norma DIN 53778: > 20.000 ciclos.
VOC Gramos/Litro: < 30

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Agitar el envase antes de usar.

Los soportes deben de estar secos, limpios de polvo y substancias antiadherentes.

Modo de empleo:

Aplicación: Preferentemente rodillo de pelo corto (antigota), brocha ó pistola airless.

Para utilizar con pistola Airless, diluir máximo 5% agua.

Superficies nuevas o ya pintadas, en buen estado:

- Limpiar y aplicar dos manos de pintura.

Superficies ya pintadas en mal estado:

- Eliminar toda la pintura deteriorada o de baja calidad. Proceder como en superficies nuevas, aplicando dos manos de pintura.

RENDIMIENTO

De 6 a 8 m² por litro y mano.

TIEMPO DE SECADO

- Repintado: mínimo 4 horas.

CONDICIONES DE USO

No aplicar con temperaturas de soporte inferiores a 5º C, ni superiores a 35º C.

No rebasar las diluciones indicadas.

Preservar de las heladas.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.